

HESZTIA®

Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

GLORIA TERMÉKKATALÓGUS

2023. november 1.



MEGBÍZHATÓ TERMÉKEK A MINŐSÉGI TŰZVÉDELEMÉRT

GLORIA®

tűzoltó készülékek

Biegler

tűzoltó gépjárművek

**Brand
schutz
technik
Müller**

szervizberendezések

MSA
The Safety Company

BRISTOL

tűzoltó
védőruházat



RESPIREX™

gáz- és
vegyvédelmi ruházat



KINDSWATER

tűzoltó
szerelvények

FireDos®

habbekeverő
rendszerek

Dr. STHAMER
FOAM FIGHTS FIRE

tűzoltó
habképző anyagok

JUST
Leitern & Gerüste

tűzoltó
létrák

ESCHBACH
Made in Marsberg.

tűzoltó
tömlők

ÖKO-TEC
Unweltschutzsysteme GmbH

olaj- és vegyszermegkötő
anyagok



árvízvédelmi
zagszivattyúk

IECCOTARP

vegyvédelmi felfogótálcák,
tartályok

DÖNGES

műszaki mentés
eszközei

BRIDGEHILL
WE SIMPLY BLOCK FIRE

tűzoltó
takarók

MURER®

e-oltóláncza

vft vallfirest

szabadtéri tűzoltás
eszközei

GELKOH

akkumulátor
tároló eszközök

MG
GEKO
EISEMANN

áramfejlesztők





AISCO
FIRETRAINER






tűzszimulátorok

HESZTIA® Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.



1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. | 06 1 454 1400 | info@hesztia | www.hesztia.hu

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
001393.2013	GLORIA PDE 1 GA 1 kg-os ABC porral oltó 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 8A 34B C - oltóanyag: 1 kg ADEX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 2 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 1,6 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 280x93x135 mm, Ø 90 mm - tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-1)
001443.1839	GLORIA P 1 DB 1 kg-os ABC porral oltó 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 8A 34B C - oltóanyag: 1 kg ADEX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 2 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 1,8 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 270x95x124 mm, Ø 90 mm - tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-1)
001493.2055	GLORIA PD 2 GA 2 kg-os ABC porral oltó 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 13A 89B C - oltóanyag: 2 kg ADEX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 4/5 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 3,6 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 330x115x145 mm, Ø 110 mm - tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-2)
001473.1839	GLORIA P 2 GM 2 kg-os ABC porral oltó 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 13A 89B C - oltóanyag: 2 kg ADEX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - egykezes működtetés nyomógombok segítségével - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 4/5 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 3,7 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 322x111x145 mm, Ø 110 mm - tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-2)




<p>002111.2013</p>	<p>GLORIA PD 6 GA 6 kg-os ABC porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 34A 233B C - oltóanyag: 6 kg ADEX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 10/15 - hatótávolság: kb. 6 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 9,3 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 500x270x162 mm, Ø 150 mm) - tartozék: fali felfüggesztő
<p>002111.2014</p>	<p>GLORIA PD 6 G 6 kg-os ABC porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 43A 233B C - oltóanyag: 6 kg GLOREX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 12/15 - hatótávolság: kb. 6 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 35000 V-ig - tömeg: kb. 9,3 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 500x270x162 mm, Ø 150 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p> 002111.3050</p>	<p>GLORIA PD 6 GX 6 kg-os ABC porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 55A 233B C - oltóanyag: 6 kg GLOREX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 15/15 - hatótávolság: kb. 6 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 35000 V-ig - tömeg: kb. 9,3 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 500x270x162 mm, Ø 150 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p>006151.1839</p>	<p>GLORIA PD 12 GA 12 kg-os ABC porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 55A 233B C - oltóanyag: 12 kg ADEX K – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 15/15 - hatótávolság: kb. 6 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 35000 V-ig - tömeg: kb. 17,5 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 590x265x202 mm, Ø 170 mm - tartozék: fali felfüggesztő

<p>5 m-es tömlővel 000881.2851</p>	<p>GLORIA PDE 25 25 kg-os ABC porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: A IVB C - oltóanyag: 25 kg FUREX 30 – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 19 - hatótávolság: kb. 10-12 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 55 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 1025x390x550 mm, Ø 300 mm
<p>5 m-es tömlővel 000923.2851</p> <p>10 m-es tömlővel 000924.2851</p>	<p>GLORIA PDE 50 50 kg-os ABC porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: A IVB C - oltóanyag: 50 kg FUREX 30 – ABC oltópor - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 19 - hatótávolság: kb. 10-12 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 84 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 1065x490x670 mm, Ø 300 mm
<p>5 m-es tömlővel 000900.2851</p> <p>10 m-es tömlővel 000906.2851</p>	<p>GLORIA PEF 50 50 kg-os ABC porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: A IVB C - oltóanyag: 50 kg FUREX 30 – ABC oltópor - hajtóanyag: nitrogén (külső hajtóanyag palack) - oltóanyag-egység: 19 - hatótávolság: kb. 10-12 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 84 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 1050x465x550 mm, Ø 300 mm


2 FÉMTŰZ OLTÓ





Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
800671.1611	<p>GLORIA P 12 M 12 kg-os D porral oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kiválóan alkalmas alumínium, magnézium és azok ötvözeteknek, valamint nátrium, kálium, lítium, cink és kalcium tüzeinek oltására - oltásteljesítmény: D - oltóanyag: 12 kg FAVORIT M – D oltópor - hajtóanyag: szén-dioxid (külső hajtóanyagpalack) - hatótávolság: kb. 1 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 21 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 860x370x190 mm, Ø 190 mm - tartozék: fali felfüggesztő






3 SZÉN-DIOXIDDAL OLTÓK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
002041.1839	<p>GLORIA KS 2 ST 2 kg-os szén-dioxiddal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 34B - oltóanyag: 2 kg szén-dioxid - oltóanyag-egység: 2 - hatótávolság: kb. 3 m - működési tartomány: -30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 6,5 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 590x250x104 mm, Ø 104 mm - tartozék: fali felfüggesztő
002031.1839	<p>GLORIA KS 5 ST 5 kg-os szén-dioxiddal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 89B - oltóanyag: 5 kg szén-dioxid - oltóanyag-egység: 5 - hatótávolság: kb. 4-5 m - működési tartomány: -30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 14,5 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 930x400x136 mm, Ø 136 mm - tartozék: fali felfüggesztő
000766.2851	<p>GLORIA CF 20 20 kg-os szén-dioxiddal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 2 x 144B - oltóanyag: 20 kg szén-dioxid - oltóanyag-egység: 18 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: -30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 72 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 920x490x1050 mm, Ø 232 mm



4 HABBAL OLTÓK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
001551.1839	<p>GLORIA S 2 LW 2 literes habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 5A 70B - oltóanyag: 2 liter premix (45 ml GLORILIGHT PLUS AFFF + víz) - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 1/4 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: 0°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 3,1 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 365x152x110 mm, Ø 108 mm - tartozék: fali felfüggesztő


<p>803681.1839</p>	<p>GLORIA SD 6 6 literes habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 21A 183B - oltóanyag: 6 liter premix (120 ml GLORILIGHT PLUS AFFF + víz) - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 6/12 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: 0°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 10,2 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 557x162x275 mm, Ø 150 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p>803681.2950</p>	<p>GLORIA SDPF 6 –20°C 6 literes kültéri habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 21A 183B - oltóanyag: 6 liter IMPREX F vízfilmképző habképző anyag - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 6/12 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –20°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 10,2 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 540x295x182 mm, Ø 170 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p>801741.1839</p>	<p>GLORIA SD 9 9 literes habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 27A 233B - oltóanyag: 9 liter premix (180 ml GLORILIGHT PLUS AFFF + víz) - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 9/15 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: 0°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 14,6 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 522x202x300 mm, Ø 190 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p>801741.2950</p>	<p>GLORIA SDPF 9 –20°C 9 literes kültéri habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 27A 233B - oltóanyag: 9 liter IMPREX F vízfilmképző habképző anyag - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 9/15 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –20°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 15,8 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 617x300x202 mm, Ø 190 mm - tartozék: fali felfüggesztő

<p>804121.1721</p>	<p>GLORIA SKP 6 EASY 6 literes alkoholálló habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - alkalmas poláris és nem poláris, erősen habroncsoló anyagok tüzeinek oltására pl.: heptán, aceton - oltásteljesítmény: 13A 113B - oltóanyag: víz + 270 ml alkoholálló habképző anyag (MOUSSOL-APS 3/3) elszeparált habpatronban - hajtóanyag: szén-dioxid (belső hajtóanyagpalack) - oltóanyag-egység: 4/6 - működési tartomány: +5 °C ... +60 °C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 10,5 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 600x310x165 mm, Ø 150 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p>813681.0000</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	<p>GLORIA SDB 6 6 literes fluormentes habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 3 szabványnak - oltásteljesítmény: 21A 183B - oltóanyag: 100%-ban lebomló habképző anyag - működési idő: 42 sec. - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: +5 °C ... +60 °C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 10,5 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 540x275x170 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p>811741.0000</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	<p>GLORIA SDB 9 9 literes fluormentes habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 3 szabványnak - oltásteljesítmény: 27A 183B - oltóanyag: 100%-ban lebomló habképző anyag - működési idő: 65 sec. - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: +5 °C ... +60 °C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 14,6 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 617x300x190 mm - tartozék: fali felfüggesztő
<p>5 m-es tömlővel 000870.2851</p> <p>10 m-es tömlővel 000871.2851</p>	<p>GLORIA SDE 50 50 literes habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: A IVB - oltóanyag: 50 liter premix (1 l GLORILIGHT PLUS + víz) - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - tömlő hossza: 5 vagy 10 m - hatótávolság: kb. 10 m - működési idő: kb. 47 sec. - működési tartomány: 0°C ...+60°C - elektromos feszültség alatt álló berendezések oltása nem alkalmas - tömeg: kb. 80 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 1150x490x580 mm, Ø 315 mm
<p>5 m-es tömlővel 000896.2851</p> <p>10 m-es tömlővel 000899.2851</p>	<p>GLORIA SEF 50 50 literes habbal oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: A IVB - oltóanyag: 50 liter premix (1,25 l STHAMEX-AFFF 1% F-15 + víz) - hajtóanyag: nitrogén (külső hajtóanyagpalack) - tömlő hossza: 5 vagy 10 m - hatótávolság: kb. 10 m - működési idő: kb. 47 sec. - működési tartomány: 0°C ...+60°C - elektromos feszültség alatt álló berendezések oltása nem alkalmas - tömeg: kb. 84 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 1150x475x570 mm, Ø 315 mm



5 ZSÍR- ÉS OLAJTŰZ OLTÓK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
001531.0000	GLORIA FBDP 2 –30°C 2 literes zsír- és olajtűz oltó 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 8A 55B 40F - oltóanyag: 2 liter Favorit Home speciális folyadék - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) - oltóanyag-egység: 2/3 - hatótávolság: kb. 2 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 4,2 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 375x131x113 mm, Ø 113 mm - tartozék: fali felfüggesztő
804111.2961	GLORIA FB 6 EASY –30°C 6 literes zsír- és olajtűz oltó 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 21A 113B 75F - oltóanyag: 6 liter Favorit Home speciális folyadék - hajtóanyag: szén-dioxid (belső hajtóanyagpalack) - oltóanyag-egység: 4/6 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 12,3 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 610x280x160 mm, Ø 150 mm - tartozék: fali felfüggesztő


6 VÍZZEL OLTÓ

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
801561.1839	GLORIA WDPF 9 –30°C 9 literes vízzel oltó 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 21A - oltóanyag: 6 l fagyálló (PL 7/94) + 3 l víz - nyomásmérő manométerrel - hajtóanyag: nitrogén - oltóanyag-egység: 6 - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: –30°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 14,6 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 522x202x300 mm, Ø 190 mm - tartozék: fali felfüggesztő







7 SPECIÁLIS VÍZZEL OLTÓK LÍTIUMION-AKKUMULÁTOROK TŰZÉNEK OLTÁSÁRA

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
803841.0000	<p>GLORIA WKL 6 PRO 6 literes vízzel oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 21A - oltóanyag: 5,88 l víz és 0,12 l IMPREX C vízfilmképző habképző anyag - alkalmazás: 18650 típusú lítiumion-akkumulátor esetén 642 Wh-ig - hajtóanyag: 60 g CO₂ (belső hajtóanyagpalackos) - működési idő: 65 sec. - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: +5°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 10,8 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 640x400x165 mm
803851.0000	<p>GLORIA WKL 9 PRO 9 literes vízzel oltó</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oltásteljesítmény: 27A - oltóanyag: 8,82 l víz és 0,18 l IMPREX C vízfilmképző habképző anyag - alkalmazás: 18650 típusú lítiumion-akkumulátor esetén 1285 Wh-ig - hajtóanyag: 120 g CO₂ (belső hajtóanyagpalackos) - működési idő: 80 sec. - hatótávolság: kb. 4 m - működési tartomány: +5°C ... +60°C - feszültség alatti oltás: 1000 V-ig - tömeg: kb. 15,6 kg - méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 640x430x205 mm




8 TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK TARTÓ VÉDŐDOBOZOK/VÉDŐBURKOLATOK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
002513.0000	Truckbox védődoboz 	<ul style="list-style-type: none"> - plombálható - 6 kg-os tűzoltó készülékhez – gépjárműre vagy falra - időjárásálló, tartós - -40°C-tól +80°C-ig használható - mérete: 560 x 300 x 180 mm - tömeg: 2,5 kg - háromszorosan biztosított zárás, két rugalmas gumizárral és kiegészítő biztosítóval
002513.0001	Bigbox védődoboz 	<ul style="list-style-type: none"> - plombálható - könnyű, és rendkívül kompakt felépítés - szívós polipropilénből fröccsöntött - körbefutó gumitömítésnek köszönhetően fröccsenő víz ellen védett - 6 kg-os készülékhez gépjárműre vagy falra, 12 kg-os tűzoltó készülékhez – falra - 180°-os elforgatással balos és jobbos nyitásra alkalmas - mérete: 643 x 279 x 227 mm - tömeg: 2,5 kg - -40°C-tól +70°C-ig hőálló
002511.0000	FS6/EK védődoboz 	<ul style="list-style-type: none"> - időjárásálló szürke műanyag hátlap - átlátszó plexi előlap - plombálható - méretek: 620 x 320 x 210 mm - tömeg: 1,39 kg - -20°C-tól +60°C-ig hőálló
002520.0000	KWH-12 védődoboz 	<ul style="list-style-type: none"> - időjárásálló szürke műanyag hátlap - átlátszó plexi előlap - plombálható - méretek: KWH-12: 800 x 360 x 220 - tömeg: 1,8 kg - -20°C-tól +60°C-ig hőálló
6 kg 925704.0000 12 kg 925661.0000 50 kg 925664.0000	Védőhuzatok 	<ul style="list-style-type: none"> - anyaga: poliészter, mely víz- és UV-álló - narancs vagy sárga színben, 6 kg, 12 kg vagy 50 kg-os készülékek számára



9 TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK FELFÜGGESZTŐK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
141360.0000	<p>Fali felfüggesztő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - anyaga: fém - hossza: 120 mm
300150.0000	<p>Univerzális fali felfüggesztő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - az összes 6 kg / 6 l / 9 l / 12 kg tűzoltó készülék számára - két felfüggesztő füllel rendelkezik, acélból készült, időjárásálló bevonattal (horgany)
350937.0000	<p>KFZ-1 gépjármű felfüggesztő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - alaptartozéka minden GLORIA 1 kg-os porral oltónak - könnyen felszerelhető, egyszerű kivitel, a műanyag pánt segítségével elmozdulásmentesen rögzíthető a tűzoltó készülék még mozgó járműben is - a gyorscsat vész helyzetben gyorsan és könnyedén nyitható
350938.0000	<p>KFZ-2 gépjármű felfüggesztő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - alaptartozéka minden GLORIA 2 kg-os porral oltónak - könnyen felszerelhető, egyszerű kivitel, a műanyag pánt segítségével elmozdulásmentesen rögzíthető a tűzoltó készülék még mozgó járműben is - a gyorscsat vész helyzetben gyorsan és könnyedén nyitható
352988.0000	<p>KFZ-6 gépjármű felfüggesztő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 kg-os tűzoltó készülékek (Ø150 mm) mozgó járműveken történő rögzítésére ajánlott - alapanyaga acél, felületvédelme időjárásálló porlakk - a fémkengyellel ellátott szorítószalagok segítségével biztonságosan rögzíthető a készülék
353084.0000	<p>KFZ-12 gépjármű felfüggesztő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 kg-os tűzoltó készülékek (Ø190 mm) mozgó járműveken történő rögzítésére ajánlott - alapanyaga acél, felületvédelme időjárásálló porlakk - a fémkengyellel ellátott szorítószalagok segítségével biztonságosan rögzíthető a készülék


10 TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK TARTÓ ÁLLVÁNYOK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
002540.1000	GLORIA felirattal 	<ul style="list-style-type: none"> - nem kell hozzá külön fali felfüggesztő - szín: fekete RAL 9005 - kiváló minőségű festés
002538.0000	Dizájn 	<ul style="list-style-type: none"> - az állványt szép, időtlen dizájn, változtatható kiemelési magasság és jó stabilitás jellemzi - szín: fekete RAL 9005 - kiváló minőségű festés - talajhoz rögzíthető
002566.0000	Fém 	<ul style="list-style-type: none"> - szögletes lábbal

11 TÚZOLTÓ TAKARÓK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
002515.1212	GLD 120 tűzoltó takaró 	<ul style="list-style-type: none"> - méret: 1,44 m² (1,2 x 1,2 m) - szabványszám: EN 1869:1997 - engedélyszám: KB 175/15 MPA Dresden - élettartam: 10 év (évenkénti felülvizsgálat mellett) - könnyű, ergonomikus kialakítás, egyszerű használat - használati útmutatóval ellátott műanyag védődoboz - falra szerelhető
002515.1218	GLD 1 tűzoltó takaró 	<ul style="list-style-type: none"> - méret: 2,16 m² (1,2 x 1,8 m) - szabványszám: EN 1869:1997 - engedélyszám: KB 24/16 MPA Dresden - élettartam: 10 év (évenkénti felülvizsgálat mellett) - könnyű, ergonomikus kialakítás, egyszerű használat - használati útmutatóval ellátott műanyag védődoboz - falra szerelhető

12 OLTÓBERENDEZÉS

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
002867.0000 002867.2098	19"-os szén-dioxiddal oltó berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> - automatikus oltóberendezés szerverszekrényekbe <ul style="list-style-type: none"> - FLA 0.7: 1 m³ védelmére (1 db 0,75 kg-os CO₂ palack) - FLA 1.5: 2 m³ védelmére (2 db 0,75 kg-os CO₂ palack) - feszültség: 230 V / 50 Hz - méretek: 482,6 (19") x 133,4 x 392 mm - üzemi hőmérséklet tartomány: 0°C ... +40°C