

HESZTIA®

Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

PAVLIS TERMÉKKATALÓGUS

2023. november 1.



MEGBÍZHATÓ TERMÉKEK A MINŐSÉGI TŰZVÉDELEMÉRT

GLORIA®

tűzoltó készülékek

Liegler

tűzoltó gépjárművek



szervizberendezések

MSA
The Safety Company

BRISTOL

tűzoltó
védőruházat



RESPIREX™

gáz- és
vegyvédelmi ruházat



KINDSWATER

tűzoltó
szerelvények

FireDos®

habbekeverő
rendszerek

Dr. STHAMER
FOAM FIGHTS FIRE

tűzoltó
habképző anyagok

JUST
Leitern & Gerüste

tűzoltó
létrák

ESCHBACH
Made in Marsberg.

tűzoltó
tömlők

ÖKO-TEC
Umweltschutzsysteme GmbH

olaj- és vegyszermegkötő
anyagok



árvízvédelmi
zagszivattyúk

IECCOTARP

vegyvédelmi felfogótálcák,
tartályok

DÖNGES

műszaki mentés
eszközei

BRIDGEHILL
WE SIMPLY BLOCK FIRE

tűzoltó
takarók

MURER®

e-oltóláncza

vft vallfirest

szabadtéri tűzoltás
eszközei

GELKOH

akkumulátor
tároló eszközök

MG
GEKO
EISEMANN

áramfejlesztők






AISCO
FIRETRAINER




tűzszimulátorok

HESZTIA® Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.







1 FALI TŰZCSAPSZEKRÉNYEK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
ksvvc	C52 tömlőtartóval 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 671-2 szabvány előírásainak - méretek (MaxSzxMé): 500 x 570 x 210 m - egy komplett acél tűzcsapszekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - Tajfun Turbo C52 sugárcső - 20 méteres C52-es tömlő - C52-es falitűzcsap
ksc 001	C52 tömlőtartó kosárral 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 671-2 szabvány előírásainak - méretek (MaxSzxMé): 500 x 570 x 210 m - egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - Tajfun Turbo C52 sugárcső - 20 méteres C52-es tömlő - C52-es falitűzcsap - tömlőtartó kosár
ksc 002	C52 tömlődobbal 	<ul style="list-style-type: none"> - méretek (MaxSzxMé): 500 x 570 x 210 mm - egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - Tajfun Turbo C52 sugárcső - 20 méteres C52-es tömlő - C52-es falitűzcsap - tömlődob
svv 002 svv 004 svv 010	D25 tömlődobbal 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak - golyóscsap mérete: 3/4" vagy 1" - méretek (MaxSzxMé): 650 x 650 x 285 mm vagy 710 x 710 x 245 mm - egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel - 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő - tömlődob - 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő
skvvd 009 skvvd 004	D25 készüléktartóval 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak - méretek (MaxSzxMé): 950 x 650 x 285 m - egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel - 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő - tömlődob - 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő, 1" golyóscsap

<p>svv 302</p> <p>svv 301</p>	<p style="text-align: center;">D25 habbekeverővel</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - speciális tűzcsapszekrény, amely habbekeverőt, habképző anyagot és speciális sugárcsővet tartalmaz - méretek (MaxSzxMé): 950 x 650 x 285 mm - kialakítás: jobbos, balos - egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - habsugárcső 1" golyóscsappal - 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő - tömlődob - 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő - 15 literes habtartály
<p>svv 505</p> <p>svv 504</p> <p>svv 507</p> <p>svv 506</p>	<p style="text-align: center;">D25 design</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak - alapszínek: piros, fehér és antracit - méretek (MaxSzxMé): 710 x 710 x 245 mm - egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - lekerekített élű tűzcsapszekrények - D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel - 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő - tömlődob - 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő, 1" golyóscsap
<p>svv 030</p> <p>svv 033</p> <p>svv 056</p> <p>svv 055</p>	<p style="text-align: center;">D25 rozsdamentes acélszekrény</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak - üvegbetétes acélajtóval is rendelhető - méretek (MaxSzxMé): 650 x 650 x 285 mm - egy komplett szekrény tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel - 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő - tömlődob - 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő, 1" golyóscsap

2 KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
<p>kapocs nélkül hvv 004</p> <p>alumínium kapoccsal hvv 159</p>	<p>PH Hydrant C52 tömlő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 1924-2 előírásoknak - belső gumírozású tűzoltó tömlő - üzemi hőmérséklet: –30 °C és +70 °C között - a tömlő két színnel (piros, kék) van jelölve - a külső poliészter köpeny színe fehér, a gumibelső fekete - műszaki adatok: <ul style="list-style-type: none"> - belső átmérő: 52 mm - üzemi nyomás: 15 bar - próbanyomás: 22,5 bar - repesztő nyomás: 45 bar - súlya kapoccsal: 4,9 kg - hossza: 20 m
<p>kapocs nélkül hvv 036</p> <p>kompozit kapoccsal hvv 038</p> <p>alumínium kapoccsal hvv 039</p>	<p>PH Hydrant D25 tömlő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - megfelel az EN 1924-2 előírásoknak - belső gumírozású tűzoltó tömlő - üzemi hőmérséklet: –30 °C és +70 °C között - a tömlő két színnel (piros, kék) van jelölve - a külső poliészter köpeny színe fehér, a gumibelső fekete - műszaki adatok: <ul style="list-style-type: none"> - belső átmérő: 25 mm - üzemi nyomás: 15 bar - próbanyomás: 22,5 bar - repesztő nyomás: 45 bar - súlya kapoccsal: 2,2 kg - hossza: 20 m
<p>vv 116</p>	<p>Tajfun TURBO C52 sugárcső</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - bemenet: C-52 alumínium csomkapocs - sugárcső test és fej: ütés- és fagyálló polipropilén - sugárkép 0–130° között változtatható - sugárfej segítségével nyitható-zárható és közben állítható az átfolyási teljesítmény - műszaki adatok: <ul style="list-style-type: none"> - min. teljesítmény: 1 bar esetén 85 liter/perc (kötött sugárnál) - hatásos sugártávolság: 1 bar esetén 11 méter (kötött sugárnál) - üzemi nyomás: 16 bar - hossza: 315 mm - tömeg: 0,47 kg
<p>alumínium kapoccsal vv 117</p> <p>kompozit kapoccsal vv 112</p> <p>kapocs nélkül vv 141</p>	<p>D25 sugárcső</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - bemenet: D-25 alumínium vagy kompozit csomkapocs - sugárcső test és fej: ütés- és fagyálló polipropilén - sugárkép 0–130° között változtatható - sugárfej segítségével nyitható-zárható és közben állítható az átfolyási teljesítmény - műszaki adatok: <ul style="list-style-type: none"> - üzemi nyomás: 16 bar - hossza: 192 mm - fúvóka átmérő: 10 mm - tömeg: 0,125 kg (alumínium kapocs) vagy 0,09 kg (kompozit kapocs)

vv 107	<p>Fali tűzcsap</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - C52-es lapostömlőhöz tűzcsapszekrénybe - üzemi nyomás: 16 bar - anyag: alumínium ötvözet - kapocs: C-52 alumínium ötvözet - tömeg: 1,15 kg
vv 082	<p>Tűzoltó készülék tartó szekrény</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kulcsos zárral felszerelve - méretek (MaxSzxMé): 650 x 280 x 285 mm - tömeg: 6,4 kg